

# Nachhaltigkeitsdatenblatt



## StoDeco Coll weiß

### Mineralischer Klebemörtel für StoDeco Fassadenelemente

Produktbeschreibung siehe Technisches Merkblatt (falls erhältlich)

#### Angaben für Gebäudezertifizierungen nach DGNB (Version 2012)

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsstufe (ENV 1.2)</b>                                      | Farben und Beschichtungen auf mineralischem Untergrund (innen): erfüllt Qualitätsstufe 1, 2, 3 und 4 - Lösemittel- und weichmacherfrei (gem. VdL-RL01) |
| <b>Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)</b>       | nicht erhoben  |
| <b>Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)</b>                      | nicht bewertet   |
| <b>Einfluss auf akustischen Komfort (SOC 1.3)</b>                    | nicht bewertet   |
| <b>Sicherheit und Störfallrisiken (SOC 1.7)</b>                      | kein negativer Einfluss, da keine Halogene enthalten   |
| <b>Reinigungshinweise (PRO 1.5, PRO 2.2)</b>                         | siehe Technisches Merkblatt  |
| <b>Bei Naturstein: „Frei von Kinder- und Zwangsarbeit“ (ENV 1.3)</b> | nicht zutreffend   |

#### Angaben für Gebäudezertifizierungen nach LEED (Version 2009)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Eingruppierung Produktgruppe</b>  | Rule1113_Flat coating |
| <b>Recyclinganteil (aus Endnutzerquellen) (MR Credit 4)</b>                            | 0 %                   |
| <b>Recyclinganteil (aus produktionsrelevanten Quellen) (MR Credit 4)</b>               | 0 %                   |
| <b>Schnell nachwachsende Rohstoffe (MR Credit 6)</b>                                   | 0 %                   |
| <b>Zertifiziertes Holz (FSC oder PEFC) (MR Credit 7)</b>                               | nicht zutreffend      |
| <b>VOC Gehalt (IEQ Credit 4.1): Schadstoffarme Materialien - Kleb- und Dichtstoffe</b> | nicht zutreffend      |

# Nachhaltigkeitsdatenblatt



## StoDeco Coll weiß

|  |   |
|--|---|
| <b>VOC Gehalt (IEQ Credit 4.2): Schadstoffarme Materialien - Farben und Beschichtungen</b> | 0 g/l (ohne Wasser)   |
| <b>VOC Gehalt (IEQ Credit 4.3): Schadstoffarme Materialien - Bodensysteme</b>              | nicht zutreffend  |
| <b>Umweltzeichen und Kennzeichnungen</b>   |   |
| <b>Zertifikate / Umweltzeichen</b>   |  <p>Konformitätserklärung Nr. ECO-FR-127</p>  <p>Der Blaue Engel für Wärmedämmverbundsystem - RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 24769</p> <p>Der Blaue Engel für Wärmedämmverbundsystem - RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 24770</p> |
| <b>Umweltproduktdeklaration (EPD)</b>  | EPD-DIV-20130117-IBE1   |
| <b>GISCODE</b>   | ZP1   |
| <b>Sicherheitsdatenblatt (SDB)</b>   | erhältlich  |
| <b>Technisches Merkblatt (TM)</b>  | erhältlich  |
| <b>Inhaltsstoffe im Produkt</b>  |   |
| <b>Zusammensetzung</b>   | Weißzement<br>Polymerpulver<br>Mineralische Füllstoffe<br>Mineralische Leichtzuschlagstoffe<br>Beschleuniger<br>Hydrophobierungsmittel<br>Verdicker   |
| <b>Gefährliche Inhaltsstoffe (nach EU-Verordnungen)</b>                                    | siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 3)   |
| <b>Organischer Anteil (nach natureplus / baubook)</b>                                      | ≤ 5 %   |

# Nachhaltigkeitsdatenblatt



## StoDeco Coll weiß

|  |  |
|--|--|
| <b>Flüchtige organische Verbindungen (CMR-Stoffe)</b>  | nicht nachweisbar (Nachweisgrenze: 1 mg/kg) (nach DIN EN ISO 17895)  |
| <b>VOC Gehalt (nach Decopaint-Richtlinie)</b>  | 0 g/l (0 %) (Produkt unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG)   |
| <b>Weichmachergehalt</b>   | weichmacherfrei (nach VdL-RL 01)   |
| <b>Freies Formaldehyd</b>  | nicht enthalten  |
| <b>Biozid(e) / Wirkstoff(e) zum Beschichtungsschutz (nach EU-VO 528/2012)</b>                                      | nicht enthalten  |
| <b>Biozid(e) / Wirkstoff(e) zum Lagerungsschutz (nach EU-VO 528/2012)</b>  | nicht enthalten  |
| <b>Schwermetalle</b>   | nicht bewertet   |
| <b>Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie (nach RL 2010/75/EU bzw. 25.BImSchV)</b> | ja   |
| <b>Halogenierte organische Verbindungen</b>  | keine  |
| <b>Emissionen</b>  |  |
| <b>Halogenierte Kohlenwasserstoffe</b>   | nicht nachweisbar (Nachweisgrenze: 2 µg/m <sup>3</sup> ) (nach DIN EN ISO 16000-9 bzw. DIN EN 16402)                 |
| <b>Formaldehyd</b>   | nicht nachweisbar (Nachweisgrenze: 2 µg/m <sup>3</sup> ) (nach DIN EN ISO 16000-9 bzw. Merckoquant Formaldehyd-Test) |
| <b>Schwerflüchtige organische Verbindungen SVOCs</b>   | nicht nachweisbar (Nachweisgrenze: 2 µg/m <sup>3</sup> ) (nach DIN EN ISO 16000-9 bzw. DIN EN 16402)                 |
| <b>Entsorgung / Wiederverwendung / Recycling</b>   |  |
| <b>Wiederverwendung / Recycling</b>  | Das Produkt wird nicht wieder- oder weiterverwertet.   |

# Nachhaltigkeitsdatenblatt



## StoDeco Coll weiß

|  |  |
|--|--|
| <b>Entsorgung</b>                                | siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13)   |
| <b>Verpackung / Eimer / Folien</b>               | Die Rücknahme gebrauchter Verpackungen sowie deren ordnungsgemäße Verwertung ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben mit einem regionalen Entsorger organisiert und zertifiziert.   |
| <b>Sto Unternehmensverantwortung</b>             |  |
| <b>Sto-Leitbild / Unternehmensführung</b>        | Der Anspruch von Sto ist, Technologieführer für die menschliche und nachhaltige Gestaltung gebauter Lebensräume zu sein. Weltweit. Weitere Informationen unter: <a href="http://www.sto.com">www.sto.com</a>   |
| <b>UN Global Compact - Mitgliedschaft</b>        | Sto ist Mitglied des UN Global Compact und verpflichtet sich zu zehn universell anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Weitere Informationen unter: <a href="http://www.unglobalcompact.org">www.unglobalcompact.org</a> |
| <b>ILO Kernarbeitsnormen</b>                     | Sto hat sich verpflichtet, an allen seinen Standorten die ILO-Kernarbeitsnormen einzuhalten.   |
| <b>Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement</b> | Produktionsstandort nach DIN EN 9001, DIN EN 14001 und DIN EN 50001 zertifiziert.  |
| <b>Lieferanten-Kodex</b>                         | Der Lieferanten-Kodex von Sto orientiert sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie am Sto-Leitbild. Lieferanten sind verpflichtet, diesen einzuhalten und werden kontinuierlich evaluiert.  |

# Nachhaltigkeitsdatenblatt



## StoDeco Coll weiß

Mit dem vorliegenden Dokument möchten wir Sie dabei unterstützen, die Nachhaltigkeit unserer Produkte besser beurteilen zu können. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ein komplexes Zusammenspiel aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien, um die Bedürfnisse der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen befriedigen zu können. Unsere Produkte sollen dazu beitragen und müssen zugleich Ansprüche des Wohlbefindens sowie der Qualität und Funktionalität erfüllen. Wir betrachten Nachhaltigkeit nicht als einen Endzustand, sondern als einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Daher haben wir folgende Kernaussagen für unsere Produkte definiert:

1. Sto-Produkte leisten einen Beitrag zu wichtigen Nachhaltigkeitsthemen: z. B. Klimaschutz, Gebäude-, Energie- und Ressourceneffizienz, Schutz und Langlebigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden.
2. Alle Rohstoffe in Sto-Produkten erfüllen anwendungsrelevante Funktionen und sind in ihrer Umweltwirkung optimiert - auf Basis aktueller Technologien.
3. Sto-Produkte werden energie- und ressourceneffizient hergestellt; die Verwendung nachwachsender Rohstoffe erfolgt, wenn ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich und sinnvoll.
4. Sto evaluiert und fördert Entsorgungs-, Wiederverwendungs- und Recycling-Potentiale seiner Produkte unter Berücksichtigung technologischer und ökonomischer Realisierbarkeit.

Die Interpretation und Bewertung der Nachhaltigkeit unserer Produkte liegt nicht allein in unserer Hand - sie wird auch durch Ihre Meinungen und Entscheidungen bestimmt. Die angeführten Informationen, mit den Schwerpunkten Umwelt und Gesundheit, sollen dabei Hilfestellung geben.

Die Informationen bzw. Daten in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Mit Erscheinen eines neuen Nachhaltigkeitsdatenblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die Angaben im Technischen Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
 Ehrenbachstr. 1  
 D - 79780 Stühlingen  
 Telefon: 07744 57-0  
 Telefax: 07744 57 -2178  
 infoservice@sto.com  
 www.sto.de